

木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤（浸透性）

# ノンクラック

仕上材・化粧材用

ノンクラックは、木材表面に皮膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。  
外部の美しい白木造りの化粧材を、いつまでも美しく保ってほしい、そんなご要望にお応えします。

## 特長

- 生材・乾燥材 いずれも OK
- 干割れ、くるい、反りを防止します
- 日焼けを予防し、木材の美しさを保ちます
- 防カビ剤配合でカビの発生を予防します
- 液体は無色透明
- 浸透力が強く、乾燥後は木材表面に皮膜を作しません
- ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます
- 塗布後カンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません
- 経済的な製品で1kgで約20㎡処理できます



用途： 縁桁・化粧垂木・破風板・隅木・縁框・ポーチ柱等

## 使用法

干割れを予防したい場合

原液を、刷毛またはローラーで  
木口を含めて全面に2回塗りしてください  
※乾きが遅くいつまでもベタつく場合は乾布等で拭いてください  
(標準塗布量 1㎡あたり約50g)

日焼け・カビを予防したい場合

ノンクラックを水で2倍に薄め、  
刷毛またはローラーで、全面に塗布してください



ノンクラック  
NK-18 18kg 41,000円/缶(税別)  
NK-04 4kg 17,000円/缶(税別・1ケース4缶入)

<使用上の注意>

- 部分塗りをするとう焼けによる色ムラが出ることがありますので必ず化粧面の全面に塗布してください●ノンクラック塗布後に木材用塗料による塗装やワックスがけをする場合は木材の表面がよく乾燥していることを確認してください●材質によっては濡れ色がつく場合や変色をおこすことがありますので同材質の木片等で事前に仕上がりをご確認ください●すでに他の塗料等が塗布してある材に対してはノンクラックが木材に浸透しないため効果がありませんのでご注意ください●作業及び乾燥は埃の少ない場所で行い、汚れた手で木材を触らないでください●使用時はステンレスかプラスチック等の鉄以外の容器をご利用ください●開封後はできるだけ早くご使用ください●余った液は絶対にもとの容器に戻さないでください●保存は直射日光を避け冷暗所に置いてください

 **アールジェイ株式会社**

〒732-0055 広島市東区東蟹屋町6-5  
TEL 082-261-9411 FAX 082-264-0605  
<http://www.rj-wax.com>